

Drift- och skötselinstruktioner

FLEX GLASSLINE

Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar för underhåll.

| | |
|-------------------------|---|
| BESKRIVNING | Modulbyggd helglasad systemvägg. |
| UTFÖRANDE | Glasskivorna monteras kant i kant med mellanliggande limtape. Kan även utföras böjda i valfri radie. |
| YTSKIKT/PROFIL | Standard naturanodiserad aluminium, alternativt lackerad i valfri NCS-kulör. |
| STOMME | Glas |
| GLASTYP | Anpassas beroende på säkerhets- och ljudkrav. Glasen kan levereras screentryckta i valfritt mönster eller enligt Vanceva färgskala. |
| KILLIST | Silikongummilist |
| GLASTEJP | Fogtejp typ VHB |
| FUKTBESTÄNDIGHET | Samtliga produkter är avsedda för inomhusbruk och skall vid tillfällig lagring utomhus skyddas mot väta. |

VÄGGSKIVOR AV PLANGLAS

| | |
|------------------|--|
| RENGÖRING | <p>För att bibehålla sitt attraktiva utseende måste alla glasytor rengöras från tid till annan. Hur ofta och i vilken omfattning, avgörs av nedsmutsningsgrad. Planglas är känsligt för alkalier, som angriper och etsar ytan. Av denna anledning får glasytor inte utsättas för stänk av kalk, cement, betong eller utlakningsprodukter från dessa material. Normalt smutsade glas rengörs med vatten, svamp och gummiraka eller sämskskinn. I tvättvattnet tillsätts något neutralt till svagt alkaliskt tvättmedel (diskmedel). Klisterrester efter etiketter och dekalers avlägsnas med något organiskt lösningsmedel, som industrisprit (typ T-röd), mineralterpentin, ren bensin, trikloretylen eller celloförtunning. Inget av dessa organiska lösningsmedel får komma i kontakt med fogmaterialen mellan glasskivorna eller i aluminiumprofilerna.</p> <p>Olämpliga rengöringsmetoder</p> <p>Planglas får aldrig rengöras med grovrengöringsmedel av typ skurpulver, som innehåller grova slipmedel eller starka alkalier. Inte heller får planglas komma i kontakt med rengöringsmedel som innehåller fluorföreningar. Det är heller inte lämpligt att använda rakblad för färgborttagning på glas, då ytan som regel alltid blir mer eller mindre kraftigt repad.</p> |
| UNDERHÅLL | Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått. |
| BÄTTRING | Om en repa är ett faktum så finns det några möjligheter att förbättra repans utseende, dock enbart för enstaka och mycket fina repor. En försiktig användning av ceriumoxid + vatten ger en marginell förbättring. Risken är dock stor att man får många små repor på köpet. Tyvärr så finns det ännu inte någon lämplig metod för åtgärd av en större repad yta. |

GOLV-, TAK- OCH ANSLUTNINGSPROFILER

Profilerna är tillverkade av natureloxerad aluminium. Glasskivorna är förseglade i profilen med silikongummlist.

RENGÖRING Använd svaga lösningar såsom mild tvällösning.

UNDERHÅLL Enbart rengöring.

DEMONTERBARHET

FLEX systemväggar är flexibla och kan demonteras, flyttas eller ändras lika enkelt som de monteras upp. Ni kan alltså vara säkra på att ni har valt rätt lösning, hur ofta era behov än förändras. Med egna montörer säkerställer vi också att materialet återanvänds på ett effektivt sätt och att eventuellt överblivet material sorteras korrekt och återvinns. Detta arbetssätt är både ekonomiskt och miljövänligt och är en av hörnstenarna i företaget.

Alla delar i FLEX systemväggar prefabriceras och ytbehandlas i våra produktionsanläggningar, där de bästa förutsättningarna för rationell produktion, kvalitet och effektivitet finns. Därefter monterar våra specialutbildade montörer komponenterna på plats. Detta ger en kostnadseffektiv process med stora initiala ekonomiska fördelar som sedan ökar i takt med att nya behov uppstår och ni behöver anpassa era lokaler.

Ombyggnads- och ändringsarbetena utförs också av våra montörer och eftersom det varken blir byggdamm, målarfärgslukt eller buller kan vi arbeta i lokalen utan att hyresgästen störs.

Vi lagerhåller material till våra systemväggar för snabba leveranser direkt till arbetsplatsen och arbetar rikstäckande, vilket betyder att våra montageledare och montörer finns nära er var i landet ni än befinner er.

ARBETE/PRODUKT

FLEX Interior Systems AB utför som underentreprenör leverans och montage av invändiga systemväggar, specialframtagna efter era behov eller ur våra serier FLEX Fineline, FLEX Plainline, FLEX Woodline och FLEX Glassline.



**FLEX INTERIOR SYSTEMS
AB**

info@FLEX.se
www.flex.se

HK: REGION MELLAN

Boställsvägen 1
Box 1412, 701 14
Örebro
Tel. 019-10 02 30

REGION STOCKHOLM

Ranhammarsvägen 20
168 67 Bromma
Tel. 08-98 54 40

REGION VÄST

Bror Nilssons gata 5
417 55 Göteborg
Tel. 031-340 90 60

REGION SYD

Kosterögatan 9

Box 21015, 200 21

Malmö

Tel. 040-28 65 40